

Sehr geehrter Musikfreund,

im Namen aller an der Produktion beteiligten Personen danke ich Ihnen für das in uns gesetzte Vertrauen und beglückwünsche Sie zum Erwerb eines **Wolf von Langa** Premium Lautsprechers!

Hinweis

Wir verwenden sehr starke Magnete. Zum Aufbau legen Sie bitte Ihre Uhr und Ihren Schmuck ab und verwenden Sie keine metallischen Werkzeuge. Die von uns eingesetzten Magnete sind unschädlich für Mensch und Tier, jedoch besteht Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Bedienung. Die (Hochglanz)-Oberfläche des Lautsprechergehäuses lässt sich am besten mit einem sehr weichen und leicht feuchten Mikrofaser Tuch reinigen. Bitte vermeiden Sie die Berührung des WVL Kupfer Logos da dies schmutzabweisend ist und feine Fasern gerne an den Kanten hängen bleiben.

Auspacken

Bitte packen Sie alle Bestandteile des Lautsprechersystems aus und positionieren Ihre STAGE II am gewünschten Ort. Vermeiden Sie Orte mit direkter Sonneneinstrahlung. Wenn die Lautsprecher im Wohnraum relativ nahe zusammen stehen sollen, setzen Sie die Hochtonepaneele bitte so auf, dass die Air Motion Transformer weit auseinander stehen und umgekehrt. Aus akustischen Gründen ist der Hochtöner weich gelagert. Drücken Sie niemals mit Kraft auf den Air Motion Transformer oder drücken den Hochtöner gar aus dem Panel heraus.

Setzen Sie die Hochtonepaneele schräg mit der hinteren Kante auf das Gehäuse und kippen diese dann langsam nach vorne. Der Abstand sollte etwa 140 mm (die lange Seite einer CD Hülle) zur vorderen Lautsprecherkante betragen, beide Paneele gleich. Bitte klemmen Sie die farbige passenden Kabel der Air Motion Transformer mit Bedacht unter die oberen WBT Schraubanschlüsse und ziehen Sie diese per Hand fest.

Im unteren Bereich Ihrer STAGE II finden Sie die Klemmen für das/die Lautsprecherkabel. Kleine Farbringe in den Klemmen verhindern die versehentliche Verpolung. Das untere Klemmen-Paar versorgt den Tieftöner, das Klemmen-Paar ganz oben versorgt den Hochtöner.

Bevor ein Lautsprecher unsere Werkstätten verlässt wird er geprüft und gehört. Bitte bedenken Sie aber, dass Ihr Lautsprecher neu ist und nach dem Transport zuerst auf Raumtemperatur gebracht werden muss und etwa 100 Stunden Einspielzeit benötigt um alle seine Wiedergabeeigenschaften zu erlangen.

Accessoires

Mit der STAGE II haben Sie einen Premium Lautsprecher erworben der effizient ist und auf Quelle, Verstärker und Kabel reagiert und Unterschiede sehr wohl zu Gehör bringt. Kontrollieren Sie nach der Aufstellung Ihrer Lautsprecher auch den Stand auf Ihrem Untergrund. Die Beschaffenheit Ihres Bodens gibt den verschiedensten Accessoires im Markt Sinn. Auf der Unterseite Ihrer STAGE II befinden sich insgesamt je 6 Stück M8 Gewinde. Hier können kurze Gewindestifte, bitte keine Längen über 12mm eindrehen, die Holzwürfel oder andere Füße halten, eingesetzt werden um den Lautsprecher vom Boden abzukoppeln oder einfach nur aufzustellen. Wir empfehlen die Entkopplung mittels Absorber.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an Ihren Fachhändler oder an uns.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und immer ein tolles Hörerlebnis!